

○神戸市営地下鉄駅名板下広告の仕様

1. 西神・山手線/北神線のホーム柱・ホーム壁面

- ・ホーム柱及びホーム壁面の駅名板下広告は、「既存の駅名板に広告面を貼付する」か「既存の標示に広告を追加し駅名板全体を制作し入れ替える」かいずれかの方法とする。
- ・取り付け方法は、壁面の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・サイズ、色は既存の駅名板に合わせること。

2. 海岸線のホーム柱・ホーム壁面

- ・海岸線のホーム柱及びホーム壁面の駅名板下広告は、既存の駅名板の下に新たに設置するものとする。
- ・取り付け方法は、壁面の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・サイズは、縦 100×横 270。背景は既存の駅名板と同色とすること。

3. ホーム対向壁面（軌道内）

- ・ホーム対向壁面（軌道内）の広告は、既存の駅名表示の下に新たに設置するものとする。取り付け方法は、壁面の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・サイズは、縦 150×横 600。DIC 色にて背景は既存の駅名板と同色とすること。

(イメージ)

